

Glasmessgerät



Glasmessger__t_50ace55f1e551.jpg

Der GlassCheck eignet sich zur Messung der Gesamtglasstärke von Scheiben oder Isolierverglasungen im eingebauten Zustand

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Preis inkl. Preisnachlass: 49,95 €

49,95 €

Netto-Verkaufspreis: 49,95 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Art. 133-1

Der GlassCheck eignet sich zur Messung der Gesamtglasstärke von Scheiben oder Isolierverglasungen im eingebauten Zustand.

Es können Stärken von bis zu 120 mm gemessen werden.

Zusätzlich ist in dieses Gerät ein optischer Glasdickenmesser integriert. Dadurch ist es möglich, die Glasdicke der einzelnen Scheibe abzulesen

(2 bis 25 mm)

Beschreibung (Abb.1)

1. Schließer für die Bestimmung der Gesamtstärke

2. Anschlagfläche in 45° mit Grundlinie und versetzter Messskala zur Bestimmung der Glasdicke.

3. Maßstab

Elementstärke bestimmen

Messen der Elementstärke im eingebauten Zustand (Abb.2).

Glasdicke messen

Anschlagfläche flach (45°) an das Glas legen mit Blick entlang der Messfläche. Dort, wo die schwächere Spiegelung mit der Messskala übereinstimmt, liest man die Glasdicke der jeweiligen Scheibe ab (Abb. 3).

